

до температуры -5 град С, без обогрева контура рамы, толщина полотна 80 мм, материал полотна - сталь с полимерным покрытием RAL 9003						
Высота, мм	Ширина светового проема, мм					
	1400	1600	1800	2000	2200	2400
2400	1 790	1 850	1 910	1 970	2 030	2 090
2500	1 840	1 890	1 940	1 990	2 040	2 090
2600	1 890	1 940	1 990	2 040	2 090	2 140
2700	1 940	1 990	2 040	2 090	2 140	2 190
2800	1 990	2 040	2 090	2 140	2 190	2 240
2900	2 040	2 090	2 140	2 190	2 240	2 290
3000	2 090	2 140	2 190	2 240	2 290	2 340

Пример обозначения: Д 30.24.80-Р-Дп-0,5С.П-ПП СТБ 2268-2012

до температуры -20 град С, с обогревом контура рамы, толщина полотна 120 мм, материал полотна - сталь с полимерным покрытием RAL 9003						
Высота, мм	Ширина светового проема, мм					
	1400	1600	1800	2000	2200	2400
2400	1 915	1 980	2 044	2 108	2 172	2 236
2500	1 969	2 022	2 076	2 129	2 183	2 236
2600	2 022	2 076	2 129	2 183	2 236	2 290
2700	2 076	2 129	2 183	2 236	2 290	2 343
2800	2 129	2 183	2 236	2 290	2 343	2 397
2900	2 183	2 236	2 290	2 343	2 397	2 450
3000	2 236	2 290	2 343	2 397	2 450	2 504

Пример обозначения: Д 30.24.120-Р-Дп-0,5С.П-ПП СТБ 2268-2012

до температуры -5 град С, без обогрева контура рамы, толщина полотна 80 мм, материал полотна - хромовая нержавеющая сталь						
Высота, мм	Ширина светового проема, мм					
	1400	1600	1800	2000	2200	2400
2400	2 059	2 128	2 197	2 266	2 335	2 404
2500	2 116	2 174	2 231	2 289	2 346	2 404
2600	2 174	2 231	2 289	2 346	2 404	2 461
2700	2 231	2 289	2 346	2 404	2 461	2 519
2800	2 289	2 346	2 404	2 461	2 519	2 576
2900	2 346	2 404	2 461	2 519	2 576	2 634
3000	2 404	2 461	2 519	2 576	2 634	2 691

Пример обозначения: Д 30.24.80-Р-Дп-0,5 AISI-ПП СТБ 2268-2012

до температуры -20 град С, с обогревом контура рамы, толщина полотна 120 мм, материал полотна - хромовая нержавеющая сталь						
Высота, мм	Ширина светового проема, мм					
	1400	1600	1800	2000	2200	2400
2400	2 172	2 245	2 317	2 390	2 463	2 536
2500	2 232	2 293	2 354	2 414	2 475	2 536
2600	2 293	2 354	2 414	2 475	2 536	2 596
2700	2 354	2 414	2 475	2 536	2 596	2 657
2800	2 414	2 475	2 536	2 596	2 657	2 718
2900	2 475	2 536	2 596	2 657	2 718	2 778
3000	2 536	2 596	2 657	2 718	2 778	2 839

Пример обозначения: Д 30.24.120-Р-Дп-0,5 AISI-ПП СТБ 2268-2012

! ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ СВЕТОВОГО ПРОЕМА ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА

г. Гродно, тел 8 (0152) 60-60-14, в 8-0293-63-63-20, мтс 0298-67-26-33