

до температуры -5 град С, без обогрева контура рамы, толщина полотна 80 мм, материал полотна - сталь с полимерным покрытием RAL 9003						
Высота, мм	Ширина светового проема, мм					
	900	1000	1100	1200	1300	1400
1900	910	1 052	1 096	1 138	1 182	1 240
2000	955	1 076	1 120	1 163	1 207	1 265
2100	1 000	1 100	1 144	1 188	1 232	1 290
2200	1 045	1 127	1 168	1 213	1 257	1 315
2300	1 090	1 154	1 192	1 238	1 282	1 340
2400	1 135	1 181	1 216	1 263	1 307	1 365
2500	1 180	1 210	1 255	1 300	1 345	1 390

Пример обозначения: Д 21.10.80-Р-1п-0,5С.П-ПП СТБ 2268-2012

до температуры -20 град С, с обогревом контура рамы, толщина полотна 120 мм, материал полотна - сталь с полимерным покрытием RAL 9003						
Высота, мм	Ширина светового проема, мм					
	900	1000	1100	1200	1300	1400
1900	1 010	1 168	1 217	1 263	1 312	1 376
2000	1 060	1 194	1 243	1 291	1 340	1 404
2100	1 110	1 221	1 270	1 319	1 368	1 432
2200	1 160	1 251	1 296	1 346	1 395	1 460
2300	1 210	1 281	1 323	1 374	1 423	1 487
2400	1 260	1 311	1 350	1 402	1 451	1 515
2500	1 310	1 343	1 393	1 443	1 493	1 543

Пример обозначения: Д 21.10.120-Р-1п-0,5С.П-ПП СТБ 2268-2012

до температуры -5 град С, без обогрева контура рамы, толщина полотна 80 мм, материал полотна - хромовая нержавеющая сталь						
Высота, мм	Ширина светового проема, мм					
	900	1000	1100	1200	1300	1400
1900	1 110	1 283	1 337	1 388	1 442	1 513
2000	1 165	1 313	1 366	1 419	1 473	1 543
2100	1 220	1 342	1 396	1 449	1 503	1 574
2200	1 275	1 375	1 425	1 480	1 534	1 604
2300	1 330	1 408	1 454	1 510	1 564	1 635
2400	1 385	1 441	1 484	1 541	1 595	1 665
2500	1 440	1 476	1 531	1 586	1 641	1 696

Пример обозначения: Д 21.10.80-Р-1п-0,5 AISI-ПП СТБ 2268-2012

до температуры -20 град С, с обогревом контура рамы, толщина полотна 120 мм, материал полотна - хромовая нержавеющая сталь						
Высота, мм	Ширина светового проема, мм					
	900	1000	1100	1200	1300	1400
1900	1 221	1 412	1 471	1 527	1 586	1 664
2000	1 282	1 444	1 503	1 561	1 620	1 698
2100	1 342	1 476	1 535	1 594	1 653	1 731
2200	1 402	1 512	1 567	1 628	1 687	1 765
2300	1 463	1 549	1 600	1 661	1 720	1 798
2400	1 523	1 585	1 632	1 695	1 754	1 832
2500	1 584	1 624	1 684	1 745	1 805	1 865

Пример обозначения: Д 21.10.120-Р-1п-0,5 AISI-ПП СТБ 2268-2012

! ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ СВЕТОГО ПРОЕМА ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА

г. Гродно, тел 8 (0152) 60-60-14, в 8-0293-63-63-20, мтс 0298-67-26-33